

WILPA7108

1S1P MP176065xlr

Batterie rechargeable au
lithium-ion



Visuel non contractuel

La WILPA7108 est un pack batterie Li-ion en configuration 1S1P à haute densité énergétique. Conçue à partir de la cellule SAFT MP176065xlr, cette batterie est idéale pour les applications professionnelles et autonomes et offre une alimentation électrique fiable et durable dans un format compact.

Dotée d'une large plage de températures de fonctionnement et d'une connexion Molex Mini-Fit, cette batterie polyvalente s'intègre facilement dans vos systèmes de mesure, équipements industriels portables, systèmes IoT, solutions de géolocalisation et bien plus.

Williamson Electronique, concepteur et fabricant de cette batterie, fournit cet élément avec l'homologation UN 38.3, en toute conformité avec les exigences internationales pour les batteries lithium-ion en vigueur.

APPLICATIONS TYPES

- Appareils de mesure et d'instrumentation portables
- Capteurs IoT et réseaux de capteurs sans fil
- Systèmes de géolocalisation et de tracking
- Éclairage de sécurité et signalisation portable
- Équipements médicaux portables
- Instruments de contrôle et d'inspection industrielle
- Dispositifs de surveillance environnementale

AVERTISSEMENT

- Risque d'incendie, d'explosion et de brûlure
- Ne pas recharger, court-circuiter, écraser, démonter, exposer à une chaleur supérieure à 60°C, incinérer ou percer.

INFORMATIONS

- Les informations de ce document sont sujettes à modifications sans préavis et doivent être confirmées par Williamson Electronique.

SPECIFICATIONS

Désignation	1S1P MP176065xlr
Référence	WILPA7108
Type de batterie	Rechargeable
Technologie	Li-Ion
Fabricant de la cellule	SAFT
Homologation	UN 38.3

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension nominale	3.65 V
Capacité typique (à un taux de C/5, +25°C, coupure à 2,5V)	6.8 Ah
Energie nominale	24.8 Wh
Courant continu de décharge max	5.0 A à 2.7 V
Mode de chargement	Courant et tension constants
Tension de charge	4.2 V ± 0.04 V
Courant de charge max	5.0 A
Nombre de cycles (100% DoD, C-C/2, 25°C)	1800
Plage de températures de charge	-30°C à +60°C
Plage de températures de décharge	-35°C à +60°C
Plage de températures de stockage	+10°C à +30°C

Pour obtenir de plus amples informations veuillez contacter Williamson Electronique

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Longueur	63 mm (± 2 mm)
Largeur	19 mm (± 1 mm)
Hauteur	67 mm (± 2 mm)
Poids	160 g (± 20 g)
Calibre des fils	20 AWG
Longueur des fils	200 mm (± 10 mm)
Polarité	Plus : Pin 1 / Moins : Pin 2
Boîtier	Gaine thermorétractable
Connecteur	Molex Mini-Fit

Pour obtenir de plus amples informations veuillez contacter Williamson Electronique